



Kanali-tüüpi siseosa

DT AERI



	Mudel	ACP-12DT35AERI/I3	ACP-18DT50AERI/I3
Siseseade	Võimsus (W)	3517	5280
	Jahutamise temperatuurivahemik	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Võimsus (W)	3810	5568
	Kütmise temperatuurivahemik	-20 °C ≤ T ≤ 30 °C	-20 °C ≤ T ≤ 30 °C
	Õhuvool (m³/h) _HI / MID / LOW	600 / 480 / 300	880 / 650 / 350
	Jahutusvedelik	R32	R32
	Niiskuse eemaldamise võime (L/h)	1.2	1.8
	Müra - Helirõhk (dB(A)) - KÕRGE / KESKINE / MADAL	40 / 34.5 / 27.5	41.5 / 38 / 33
	Heli standardtingimustes (dB)	≤ 59	≤ 59
	Pakendi mõõdud (mm)	860 x 540 x 275	1070 x 725 x 280
Seadme mõõdud (mm)	700 x 450 x 200	880 x 674 x 210	
Bruto-/netokaal (kg)	22 / 18	29.6 / 24.3	
Ühendused	Vedelfaasi toru läbimõõt	1/4"	1/4"
	Gaasilise faasi toru läbimõõt	3/8"	1/2"
Ühendus-kaabel	Välisseadme toide (mm²)	4 x 1.0	4 x 1.0
	Toide	~220-240V/1/50Hz; Välisseade	

PRIMEGUARD KATE PIKAAJALISEKS TOIMIMISEKS

Soojusvaheti ainulaadne korrosioonivastane kuldkate talub soolast õhku, vihma ja muid söövitavaid elemente. Samuti takistab see tõhusalt bakterite kasvu ja parandab kütte efektiivsust.

